

### DELTA® Kombigrund 7.03

Art-Nr.: 2.5 dö 7.03 / GTIN: 4002536151221 / Marke: [Dörken Coatings](#)



## DÖRKEN

**86,99 EUR** / Gebinde

Grundpreis: 34,80 EUR / l  
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 5 - 8 Tage

Gebindegröße: 2,5 Liter

#### Produkteigenschaften

DELTA® Kombigrund 7.03 erzielt nach Verarbeitung einen weißen, gut deckenden Trockenfilm mit hoher Kantenabdeckung. Der Trockenfilm zeigt einen sehr guten Verlauf und bereits nach kurzer Trockenzeit gute Schleifbarkeit. DELTA® Kombigrund 7.03 wird ausschließlich im System angewendet und ist nach ausreichender Trocknung mit den meisten handelsüblichen wasserverdünnbaren und lösemittelhaltigen Decklacken überarbeitbar. Je nach Bauteil sind die entsprechenden Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen in Bezug auf Trockenfilmstärken maßhaltiger Holzbauteile einzuhalten.

# Produktinformation

---



## Verarbeitung

DELTA® Kombigrund 7.03 muss vor Verarbeitung sorgfältig aufgerührt werden.

DELTA® Kombigrund 7.03 kann gestrichen, getaucht oder geflutet werden. Die Verarbeitung per Spritzapplikation wird nicht empfohlen.

Auf unbehandeltem Holz sollten Stirnholzflächen wegen ihrer erhöhten Saugfähigkeit ausreichend abgesättigt werden, ggf. ist vorab die Verwendung einer zusätzlichen Grundierung notwendig. Überschüssiges Material in der Fläche oder im Stirnholzbereich sollte durch Ablaufen, Abbürsten o.ä. entfernt werden. Angetrocknete Reste können mit testbenzinhaltiger Verdünnung oder Nitroverdünnung entfernt werden. Beachten Sie im Fall der Verwendung von Nitroverdünnungen die hohe Lösekraft. Verdünnen des flüssigen Materials kann mit testbenzinhaltiger Tauchverdünnung erfolgen, keine aromatenfreien Verdünnungen oder Nitroverdünnungen einsetzen. Starkes Verdünnen ist zu vermeiden, um z.B. ein Abfallen der Deckkraft zu verhindern, ggf. regelmäßig frisches Material zusetzen.

Speziell bei der Verarbeitung im Flut- oder Tauchverfahren sind Behältnisse während Ruhe- oder Arbeitspausen stets abzudecken oder geschlossen zu halten, um Verdunstungsverluste zu minimieren und Hautbildung zu verhindern.

## Produkt-Eigenschaften

---

- Produktart: Lösemittelbasierte Grundierung
  - Bindemittel: Alkyd-Basis
  - Anwendungsbereich: Außen
  - Glanzgrad: Matt
  - Konsistenz: niedrigviskos
  - Ergiebigkeit: 8 - 15 m<sup>2</sup> / Liter
  - Staubtrocken: 2h
  - überarbeitbar: 16 h
  - Beschichtungsaufbau: 1 - 2
  - Verarbeitung: Streichen/tauchen/fluten/bedingt: spritzen
  - Farbtöne: weiß
-