

Separett Trenntoilette Villa®

Art-Nr.: SEP-1067-03 / Marke: [Separett](#)



Separett®
Waterless toilets

798,00 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Lieferzeit 5 - 8 Tage



Leise und geruchlos

Separett Villa ist eine Trenntoilette, die mit ihrer Einfachheit und unbegrenzten Kapazität einen komfortablen Toilettengang bietet. Dank der Urintrennung werden sowohl der Geruch als auch das Abfallvolumen reduziert. Mit dem 2020 erneuerten 12V-Lüfter, kann die Installation eine Strecke bis zu 6 m Länge und drei 90°-Biegungen bewältigen.

Die Toilette kann mit 230 V Netzstrom oder 12 V Solarzellen/ Batteriestrom betrieben werden. Der Lüfter (2,5 W, 210 mA) hat einen geringen Energieverbrauch und ist daher bestens für einen Batterie-/Solarzellenbetrieb geeignet. Bei Batteriebetrieb (12 V, 100 Ah) beträgt die Nutzungsdauer ungefähr 2 Wochen. Die Batterie und Batteriekabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Hohe Kapazität

Durch das hohe Fassungsvermögen funktioniert die Toilette im Dauer- und Wechselbetrieb gleichermaßen gut. Daher eignet sie sich hervorragend sowohl für die Freizeit als auch für den dauerhaften Betrieb im Haus. In einem Ferienhaus mit 5 Personen muss ca. alle 4 bis 6 Wochen der Behälter der Toilette entleert werden.

Hohe Verlässlichkeit

Die Villa hat eine hohe Betriebssicherheit, ist einfach zu montieren und benötigt genauso viel Platz wie ein herkömmlicher Toilettensitz. Die Umgebung wird ständig durch den Lüfter ventiliert und der Urin wird vom restlichen Geschäft getrennt, wodurch die Umgebung der Toilette frei von Gerüchen bleibt. Der Sichtschutz versteckt die festen Hinterlassenschaften und wird automatisch aufgeschoben, wenn Sie sich zum Toilettengang hinsetzen.

Lieferumfang

- Separett Villa® wasserlose Trenntoilette, 12 V / 230 V
- Bedienungs- und Installationsanleitung
- Universaladapter für die Steckdose
- Zwei Abfallbehälter inkl. einem Deckel
- 1 Probe kompostierbarer Abfallbeutel
- Gerades Verbindungsstück passend zum 90°-Anschluss
- 90°-Anschluss für das Ø 75 mm Lüftungsrohr
- Lüftungsrohr 40 cm Ø 75 mm zur einfachen Installation durch die Wand
- Regenabdeckung für die vertikale Installation des Lüftungsrohrs
- Lüftungsgitter für die horizontale Installation des Lüftungsrohrs
- Insektennetz für das Lüftungsrohr
- Inneneinfassung für das Ø 75 mm Lüftungsrohr und den Ø 32 mm Urinschlauch
- 2 m weißer Urinschlauch Ø 32 mm, um den Urin abzuleiten
- 90°-Anschluss für den Ø 32 mm Urinschlauch
- Gerades Verbindungsstück für den Ø 32 mm Urinschlauch
- Silikonstreifen zum Abdichten des Toilettenbodens
- Wandhalterung zur Befestigung der Toilette in der Wand
- 2 x Wandhalterung zur Befestigung des Urinschlauchs
- Schrauben zur Befestigung der Toilette in der Wand oder im Boden
- 1 Probe Bio-Abflussreinigertabletten – zur Verhinderung von Verstopfungen im Inneren des Urinschlauchs
- 1 Probe Absorb – saugfähiges Tuch zum Vorbeugen von übermäßiger Feuchtigkeit im Abfallbehälter
- Installationsvorlage

Hinweis: Batterie und Batteriekabel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Techn. Daten

Material Stoßfestes, hochglänzendes Polypropylen, recycelbar
Sammelbehälter 23 l, Polypropylen, recycelbar
Elektrische Lüfterwerte 12V, 2,5W

Produktinformation



Energieverbrauch 0.396/0.276 kWh/24 Stunden Elektroanschluss 1,9 m Batteriekabel oder 230/12V Netzsteckeradapter Geräuschlevel des Lüfters
