

## Biolan Rohreinschublüfter 12 V

Art-Nr.: BL-3061 / Marke: [Biolan OY](#)



**129,00 EUR** / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 5 - 8 Tage



Der elektrisch getriebene Abluftventilator soll für einen leistungsstarken Luftaustausch in Trockentoiletten sorgen. Die Anschlussstutzen des Abluftventilators können direkt an ein Rohr mit einem Ø 75 mm angepasst werden. Der Stromverbrauch des Ventilators ist sehr gering, er liegt lediglich bei ca. 10 W. Der Ventilator arbeitet bei einer Spannung von 12 V, und seine Rotationsgeschwindigkeit kann mit Hilfe des Transformators, der im Lieferpaket enthalten ist, reguliert werden.

Eignet sich für den Einsatz bei folgenden Biolan Umweltprodukten: Biolan Komposttoiletteco, Biolan Stofftrennende Trockentoilette, Biolan Trockentoilette, Biolan Naturum

## Technische Details

---

- **Spannung:** 12 VDC
  - **Farbton Gehäuse:** schwarz
  - **Spannungsbereich:** 6 - 15 VDC
  - **Leistung:** 4W
  - **Drehzahl:** 4200 U/Min.
  - **Luftstrom:** 18,60 L/Sek.
  - **Luftstrom:** 67,0 m<sup>3</sup>/h
  - **Temperaturbereich:** -20...- +75°C
  - **Blasrichtung:** Richtung V
  - **Drehrichtung:** Gegen den Uhrzeigersinn
  - **Motortyp:** elektronisch kommutierter Außenläufermotor mit Betriebselektronik
  - **Motorschutz:** elektronische Sperre der falschen Verpolung und Verriegelung
  - **Schutzklasse:** IP 54
  - **Lager:** Kugellager
  - **Flügelrad:** Glasfaserverstärkter Kunststoff PA
  - **Rahmen/ Verkleidung:** Glasfaserverstärkter Kunststoff PBT
  - **Elektrischer Anschluß:** zwei getrennte Drähte AWG 24, TR 64geschälte und verzinnte Drahtenden
  - **Schallldruckpegel:** 43,0 db(A)
  - **Schallleistung:** 5,8 dB
  - **Betriebsdauer:** 62500 Std. 40°C / 27500 Std. 75°C
  - **Genehmigungen:** VDE, UL, CSA, CE
-

# Produktinformation

