

Sparset Fiona 3 | 68 mm | Eckeinstieg



Art-Nr.: Kar60084 / GTIN: 4010090600840 / Marke: [Karibu](#)



4.049,99 EUR / Stück

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit ca. 6 - 8 Wochen



Produktinformation



Schaffen Sie sich einen Ort der Entspannung und Erholen Sie sich vom Alltagsstress in Ihrer neuen Systemsauna Fiona 3. Eine 68 mm starke Konstruktion, bestehend aus einer Rahmenkonstruktion mit 42 mm starker Mineralfüllwolle und einer Verkleidung an der Sichtseite aus 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz, hält die Wärme optimal im Saunainneren. Die Decke besteht aus einer 57mm starken Spezialplatte mit Mineralfüllwolle. Die 3 Saunabänke aus Espenholz laden zum Entspannen und Wohlfühlen ein. Mit dem im Set enthaltenem 9kW-Bio-Kombiofen bringen Sie das Innere schnell auf Temperatur. Dank des Dachkranzes inkl. drei LED-Spots können Sie Ihre Sauna von außen beleuchten und sie so perfekt in Szene setzen. In den Innenraum gelangen Sie durch eine bronzierte Ganzglastür mit Einscheibensicherheitsglas mit Karibu-Türgriff. Um einen hellen Innenraum mit schönem Ambiente zu schaffen, verfügt die Sauna Fiona 3 über ein großzügiges bronziertes Fenster. Dieses sorgt, neben einer warmen Atmosphäre im Innenraum, auch für ein echtes Highlight in Ihrer Wellness-Oase. Durch die vorgefertigten Wand und Deckenelemente wird Ihnen ein einfacher Aufbau ermöglicht.

Das Sparsset beinhaltet:

- Sauna Flora 3 (Grundausstattung)
- Dachkranz inkl. 3 LED-Spots
- 9 kW Bio-Kombiofen (inkl. externer Steuerung Easy)
- Zubehörpaket Classic
- Saunaleuchte Modern

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Satz vorgefertigte Sauna Sandwichwandelemente zum einfachen und schnellen Aufbau

Produktinformation

- 1 Ganzglastür aus bronziertem 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas inkl. hochwertigem Karibu-Türgriff und Magnetverschlüsse
- 1 Ofenschutzgitter aus stabilem Fichtenholz mit spezieller Anpassung an Karibu-Öfen für optimalen Schutz
- 1 Glasfenster (hoch) aus Einscheibensicherheitsglas (8 mm ESG Glas)
- 1 Kopfstütze aus massivem Espenholz
- 2 Liegen, ca. 57 cm breit
- 1 Lige ca. 52 cm breit
- Die Liegen sind aus Espe-Massivholz mit attraktiver Optik
- inkl. Dachkranz mit 3 LED Spots
- Bio-Kombi Dampfofen mit ext. Steuerung "Easy"
- inkl. Saunaleuchte "Modern"
- inkl. Zubehöropaket "Classic"
- Alle notwendigen Schrauben, Beschläge und Schraubenabdeckungen
- eine ausführliche, bebilderte und leicht verständliche Aufbauanleitung

Hinweis: Bitte beachten Sie beim Aufbau einer **Innensauna** auf einen **Mindestabstand** von **10 cm** zu Decke und Wänden

Techn. Daten

Material: Nordische Fichte Bauweise: vormontierte Elemente Innenmaß Breite: 216 cm Innenmaß Tiefe: 181 cm Innenmaß Höhe: 192 cm Umbauter Raum: 7,2 m³ Außenmaß Breite: 245 cm Außenmaß Tiefe: 210 cm Außenmaß Höhe: 202 cm Grundfläche: 4,2 m² Typ Ofen: 9 KW Bio externe Steuerung Ofensteuerung: extern Easy Bio Anzahl Bänke: 3 Stk. Bank Material: Espe Bank 1 Tiefe: 57 cm Bank 2 Tiefe: 57 cm Bank 3 Tiefe: 52 cm Anzahl der Kopfstützen: 1 Stk. Kopfstütze Material: Espe Ofenschutz Material: nordische Fichte Ofenschutz Breite: 60 cm Ofenschutz Höhe: 80 cm Ofenschutz Tiefe: 51 cm Türart: Ganzglastür Tür Scheibefarbe: bronziert Tür Höhe: 175 cm Position Tür und Zuluft tauschbar: nein Durchgangsmaß Breite: 64 cm Durchgangsmaß Höhe: 173 cm Öffnungsrichtung Tür: rechts und links anschlagbar Saunadach Bauweise: vormontierte Elemente Saunadach Dämmung: 42 mm Spiegelbar: ja Einstiegsart: Eckeinstieg

Vorteile Exklusiv Ausführung

SYSTEMSAUNEN 68mm EXKLUSIV ▶ MIT MINERALWOLLDÄMMUNG

23

ENERGIE SPAREN MIT KARIBU

DURCH LED-SPOTS
IN DEN DACHKRÄNZEN

**NIEDRIGER
ENERGIEVERBRAUCH**
durch optimal gedämmte
Wand- und Deckenelemente

Abb. FIONA 3, siehe Seite 41.

MIT
LED

STEUERGERÄT "EASY"

BEI 68mmSAUNEN
IM OFEN-SET MIT EXTERNER
STEUERUNG IMMER DABEI



SYSTEMSAUNEN 68mm- EXKLUSIV

GRUNDKONSTRUKTION DER 68mm SYSTEMSAUNEN

- ▶ Aus naturbelassener nordischer Fichte
- ▶ 57mmstarkes Dach mit Spezialplatte und Mineraldämmwolle
- ▶ Außenwände der Sichtseiten mit 12,5mm Spezial-Softline-Profilholz (2 Stück)
- ▶ Außenwände der Nicht-Sichtseiten (2 Stück): außen aus 3mmHartfaserplatten
- ▶ Durch die KARIBU Systembauweise ist keine zusätzliche Dämmschicht nötig
- ▶ Optional mit attraktivem Dachkranzeinschließlich Beleuchtung
- ▶ Beim Aufbau muss für die Luftzirkulation ein Mindestabstand von 10 cm zu Decke und Wänden eingehalten werden
- ▶ Vorgefertigte, 68mmstarke Wandelemente mit Mineralwöldämmung vereinfachen den Aufbau
- ▶ Niedriger Energieverbrauch durch Mineraldämmwolle
- ▶ Ausschließlich für Privatnutzung

MIT MINDESTENS ZWEI
SICHTSEITEN!



Wie wird geliefert

Bitte beachten Sie folgende Punkte für die Anlieferung Ihrer Ware:

Wir liefern unsere Karibu Produkte ausschließlich mit einem 40 Tonne LKW an, dieser LKW hat folgende Maße:



Bitte prüfen Sie ob Ihre Straße mit einem 40 Tonne LKW befahrbar ist.

Halte- und Entlademöglichkeit für diesen großen LKW muss vorhanden sein: Platzbedarf in Abhängigkeit von der Colligröße (allgemeine Formel: 2,50 m LKW Breite zzgl. Länge größter Colli zzgl. 1,00 m Rangierbreite) sprich ca. 5-8 Meter. Die Entladung erfolgt an der Grundstücksgrenze.

Nicht angeliefert werden kann wenn:

- die benannten Voraussetzungen für die Ein- und Ausfahrt des LKW, das Halten einschl. Entladung nicht gegeben ist.
- in zugeparkten engen Wohngebieten mit enggradigen Kurven und Biegungen
- in Einkaufspassagen
- die Zufahrt mit dem Stapler von der letzten Halte- und Entlademöglichkeit des LKW zur eigentlichen Lieferadresse mehr als ca. 100 m beträgt
- bei Stapleranfahrt die Zufahrtsstraße nicht mindestens 50 cm breiter als die Ware lang ist
- die Zufahrt seitens STVO für Sattel/Hängerzüge gesperrt ist
- eine für den Fahrer gefahrlose Entladearbeit nicht möglich ist, weil es sich um eine vielbefahrene oder kurvenreiche Hauptstraße handelt

Da der Fahrer die Anlieferung/Zufahrt zu verantworten hat, obliegt die letztendliche Entscheidung über die Zustellmöglichkeit ausschließlich dem Fahrer, nicht dem Kunden.